



TEFCOLD CRU1520N

Mraziaca bloková jednotka

Vlastnosti produktu

- mobiloková mraziaca jednotka
- automatické odparovanie kondenzátu
- okolitá teplota až +43 °C a 65 % vlhkosť vzduchu
- digitálny termostat a zobrazenie teploty
- povrchová úprava z nehrdzavejúcej ocele

Mraziaca bloková jednotka ke stavebnicovému boxu o o

Mraziaca bloková jednotka k stavebnicovému boxu -10 až -20 °C

Parametre a obsah

Vhodné pre box s objemom	m ³	15,1 - 20
Hustota izolácie	kg/m ³	42
Teplotný rozsah	°C	-20 až -10
Klimatická trieda		5
Hrubá / čistá váha	kg	120 / 110
Hrubý / čistý objem	l	

Dizajn a materiál

Počet a typ dverí

Exteriér	Nerezová oceľ
Vnútročné osvetlenie	LED

Chladenie a funkcie

Typ ovládania	Elektronické
Typ chladenia	Ventilované
Typ odmrzovania	Automatické, horúcimi parami
Typ chladiva	R290
Množstvo chladiva	g200
Termometer	Áno

Výkon a spotreba

Denná spotreba	kWh/24h	34.51
Ročná spotreba	kWh/rok	12597
Príkon	W	1716.41
Napätie / Frekvencia	V/Hz	220-240/50

Rozmery

Vnútročné rozmery (ŠxHxV)	mm	
Vonkajšie rozmery (ŠxHxV)	mm	600 x 965 x 770
Rozmery balenia (ŠxHxV)	mm	1060 x 690 x 995
Prepravný kontejner 40 stop	ks	68

