



TEFCOLD LCT 750 F

Pultová chladiaca vitrína rovné sklo

Vlastnosti produktu

- nehrdzavejúca oceľ
- dvojité sklo
- zadné posuvné sklenené dvere
- nastaviteľné nožičky
- rovná presklená vrchná časť
- vnútorné LED osvetlenie
- ventilované chladenie

Pultová chladiaca vitrína, predné rovné sklo (náhrada za

Chladiaca obslužná vitrína TEFCOLD LCT 750 F je ideálnym pomocníkom pre vystavenie cukrárskych a lahôdkárskych výrobkov. Vďaka ventilovanému chladeniu je zaistená rovnomerná distribúcia chladenia naprieč celou vitrínou a môžete sa spoľahnúť, že na všetkých policiach bude rovnaká teplota. Pultové chladiace vitríny vie efektívne oživiť akýkoľvek priestor. Vitrína TEFCOLD LCT 750 F sa vďaka svojim malým rozmerom a nenáročnému chodu skvele hodí napr. do cukrárne, kaviarne, bistrá, ale nájde si svoje využitie aj v jedálňach, na hotelových recepciách či na čerpacích staniciach

Parametre a obsah

Výstavná plocha	m ²	0.72
Teplotný rozsah	°C	+2 až +8
Klimatická trieda		3
Hrubá / čistá váha	kg	89 / 65
Hrubý / čistý objem	l	120 / 67

Dizajn a materiál

Počet a typ dverí	2 posuvné presklené dvere	
Tvrdené sklo		Áno
Počet a typ polic	2 drôtené police chrómové + základňa	
Nožičky / nohy	4 nastaviteľné nožičky	
Exteriér	Nerezová oceľ / Sklo	
Interiér	Nerezová oceľ / Sklo	
Vnútorné osvetlenie	LED	

Chladenie a funkcie

Typ ovládania	Elektronické	
Typ chladenia	Ventilované	
Typ odmrzovania	Automatické	
Typ chladiva		R290
Množstvo chladiva	g	45
Termometer		Áno

Výkon a spotreba

Energetická trieda	C	
Denná spotreba	kWh/24h	4.39
Ročná spotreba	kWh/rok	1603
Príkon	W	242
Napätie / Frekvencia	V/Hz	220-240/50
Hlučnosť	dB(A)	48

Rozmery

Vnútorné rozmery (ŠxHxV)	mm	640 x 450 x 400
Vonkajšie rozmery (ŠxHxV)	mm	700 x 560 x 670
Rozmery balenia (ŠxHxV)	mm	784 x 641 x 790
Prepravný kontajner 40 stop	ks	153



Vystavenie pečiva



Posuvné dvere