



TEFCOLD DB301H-3

Minibar presklené krídlové dvere, čierna

Vlastnosti produktu

- približne o 56 % energeticky účinnejší ako predchádzajúci rad DB
- dvojité izolačné tvrdené sklo
- energeticky úsporný invertorový kompresor
- ventilované chladenie pre rýchle a rovnomerné zníženie teploty
- elektronický termostat s ľahkým prístupom
- nastaviteľné police
- vnútorné LED osvetlenie

Energeticky účinný minibar

Nový rad minibarov DB je vysoko energeticky účinný a v porovnaní s predchádzajúcimi modelmi rovnakého radu spotrebuje v priemere o 56 % menej energie. Tento minibar je vybavený ventilovaným chladením na rýchle dosiahnutie požadovanej teploty, aby ste mohli uspokojiť dopyt zákazníkov po studených nápojoch. Teplotu možno jednoducho upraviť pomocou elektronického termostatu. Minibar má krídlové dvere s dvojitým tvrdeným sklom, ktoré zaisťujú peknú prezentáciu výrobkov. Nastaviteľné drôtené police majú biely plastový povlak na jednoduchú údržbu. Minibar je ideálny do rušného barového prostredia a vďaka čiernemu exteriéru a hliníkovému interiéru v štukovom prevedení pôsobí moderne. Skvelá voľba pre každý bar. Rad DB je k dispozícii aj vo variante so samozatváracími posuvnými dverami.

Parametre a obsah

Výstavná plocha	m ²	0.75
Teplotný rozsah	°C	+2 až +10
Klimatická trieda		4
Hrubá / čistá váha	kg	95 / 88
Hrubý / čistý objem	l	300 / 278

Dizajn a materiál

Počet a typ dverí	3 krídlové presklené dvere	
Zmena otvárania dverí	Nie	
Tvrdené sklo	Áno	
Počet a typ políc	6 roštové police biele	
Farba políc	Biela	
Rozmer políc	395x320 mm / 432x320mm	
Maximálne zaťaženie políc	kg/m ²	196
Nožičky / nohy	4 nastaviteľné nožičky	
Exteriér	Čierna	
Interiér	Stláčaný hliník	
Vnútorné osvetlenie	LED	
Zámek	Áno	

Chladenie a funkcie

Typ ovládania	Elektronické	
Typ chladenia	Ventilované	
Typ odmravovania	Automatické	
Typ chladiva	R600a	
Množstvo chladiva	g	90
Termometer	Áno	

Výkon a spotreba

Energetická trieda	B	
Denná spotreba	kWh/24h	1.8
Ročná spotreba	kWh/rok	657

Príkon

Max Ambient	30°C at 55% RH	
Príkon	W	125
Napätie / Frekvencia	V/Hz	220-240/50
Hlučnosť	dB(A)	44

Rozmery

Vnútorné rozmery (ŠxHxV)	mm	1265 x 418 x 720
Vonkajšie rozmery (ŠxHxV)	mm	1350 x 520 x 870
Rozmery balenia (ŠxHxV)	mm	1435 x 575 x 940
Prepravný kontajner 40 stop	ks	64



Ochranný kryt na termostat



Zámek