



TEFCOLD PDC 126 VS SL LED

Chladiaca vitrína samoobslužná, ventilovaná

Vlastnosti produktu

- energeticky úsporný invertorový kompresor
- bočné steny z plexiskla pre skvelú viditeľnosť výrobkov
- veľký úložný priestor
- možnosť naklonenia na lepšiu prezentáciu výrobkov
- vnútorné LED osvetlenie
- 4 pevné kolieska, 2 s brzdou
- ochrana proti nárazu na 4 stranách
- bezúdržbový kondenzátor

Chladiaca vitrína samoobslužná, čierna

Samoobslužná chladiaca vitrína PDC slúži na prezentáciu výrobkov vo vnútri. Má číre plexisklo na všetkých štyroch stranách a sklenené veká na hornej strane, ktoré sa ľahko posúvajú. Okrem toho je vybavená dvoma vodorovnými svetelnými LED pásikmi. To zaisťuje fantastickú viditeľnosť produktov bez ohľadu na to, z ktorej strany sa zákazník pozerá. Keď je chladiaci box umiestnený pri stene, je možné ho nakloniť o 15 stupňov pre lepšiu viditeľnosť produktov. Chladiaca vitrína je vybavená kompresorom s variabilnou rýchlosťou a vysoko účinnými EC ventilátormi, to umožňuje tichú a energeticky úspornú prevádzku. To je u tohto typu produktu unikátna vlastnosť. Jednotku je možné ľahko premiestňovať vďaka okrúhlym 360-stupňovým kolieskam a silným nárazníkom s brzdami. Takto ju môžete kedykoľvek premiestniť tam, kde je to vo vašom obchode najviac potrebné. Pokiaľ ide o údržbu, samoobslužná chladiaca vitrína má bezúdržbový kondenzátor a spodnú dosku z nerezovej ocele, ktorá zaisťuje ľahké čistenie.

Parametre a obsah

Výstavná plocha	m ²	1.51
Teplotný rozsah	°C	-1 až +5
Klimatická trieda		3
Hrubá / čistá váha	kg	176 / 133
Hrubý / čistý objem	l	408 / 190

Dizajn a materiál

Počet a typ viek	2 oblé posuvné sklenené veká	
Kolieska	4 kolieska, 2 s brzdou	
Exteriér	Čierna / Sklo	
Interiér	Nerezová oceľ / Sklo	
Vnútorné osvetlenie	2 x vertikálna LED	
Zámek	Nie	

Chladenie a funkcie

Typ ovládania	Elektronické	
Typ chladenia	Ventilované	
Typ odmravovania	Automatické, cyklus vypnutia	
Typ chladiva	R290	
Množstvo chladiva	g	150
Termometer	Áno	

Výkon a spotreba

Energetická trieda	D	
Denná spotreba	kWh/24h	5.25
Ročná spotreba	kWh/rok	1916
Max Ambient	25°C at 60% RH	
Príkon	W	700
Napätie / Frekvencia	V/Hz	220-240/50
Hlučnosť	dB(A)	52

Rozmery

Vnútorné rozmery (ŠxHxV)	mm	1210 x 1080 x 342
Vonkajšie rozmery (ŠxHxV)	mm	1405 x 1210 x 1005
Rozmery balenia (ŠxHxV)	mm	1335 x 1170 x 1140
Prepravný kontajner 40 stop	ks	36



posuvné presklené veká



LED osvetlenie