



TEFCOLD UD2-3

Kombinovaný chladiaci / mraziaci stôl 2 zásuvky

Vlastnosti produktu

- dve samostatne prepínateľné zásuvky na chladenie a mrazenie
- jednoduché prepínanie medzi chladením a mrazením
- maximálny úložný priestor
- ventilované chladenie pre rýchle a rovnomerné zníženie teploty
- automatické odmrazovanie
- veľký úložný priestor
- maximálna nosnosť zásuvky: 60 kg
- maximálna zaťažiteľnosť hornej dosky: 240 kg

Kombinovaný chladiaci / mraziaci stôl s dvoma zásuvkami

Kombinovaný chladiaci / mraziaci stôl s dvoma zásuvkami v celonerezovom prevedení s ventilovaným chladením pre rýchle dosiahnutie a udržanie požadovanej teploty. Stlačením jedného tlačidla možno zvoliť medzi chladiacim a mraziacim režimom.

Parametre a obsah

Kapacita GN	ks	6
Teplotný rozsah	°C	-21 až -18 / +1 až +4
Klimatická trieda		5
Hrubá / čistá váha	kg	154 / 131
Hrubý / čistý objem	l	265 / 154

Dizajn a materiál

Zásuvky	ks	2
Kolieska		4 kolieska, 2 s brzdou
Exteriér		Nerezová oceľ SS304
Interiér		Nerezová oceľ SS304

Chladenie a funkcie

Typ ovládania		Elektronické
Typ chladenia		Ventilované
Typ odmrazovania		Automatické
Typ chladiva		R290
Množstvo chladiva	g	140
Termometer		Áno

Výkon a spotreba

Energetická trieda		G
Denná spotreba	kWh/24h	10.17
Ročná spotreba	kWh/rok	3712
Príkon	W	500
Napätie / Frekvencia	V/Hz	220-240/50
Hlučnosť	dB(A)	54

Rozmery

Vnútorne rozmery (ŠxHxV)	mm	1000 x 565 x 470
Vonkajšie rozmery (ŠxHxV)	mm	1230 x 700 x 865
Rozmery balenia (ŠxHxV)	mm	1310 x 770 x 1000
Prepravný kontajner 40 stop	ks	48



Z chladenia na mrazenie stlačením jedného tlačidla



Zásuvka GN 3/1