



TEFCOLD CRU3050P

Chladiaca bloková jednotka (3-5 m³)

Vlastnosti produktu

- monobloková chladiaca jednotka
- automatické odparovanie kondenzátu
- okolitá teplota až +43 °C a 65 % vlhkosť vzduchu
- digitálny termostat a zobrazenie teploty
- povrchová úprava z nehrdzavejúcej ocele

Chladiaca bloková jednotka ke stavebnicovému boxu o

Chladiaca bloková jednotka k stavebnicovému boxu -2 až +8 °C. Upozorňujeme, že táto monobloková chladiaca jednotka sa dodáva vopred namontovaná na paneli.

Parametre a obsah

Vhodné pre box s objemom	m ³	3 - 5
Hustota izolácie	kg/m ³	42
Teplotný rozsah	°C	0 až +8
Klimatická trieda		5
Hrubá / čistá váha	kg	75 / 65
Hrubý / čistý objem	l	

Dizajn a materiál

Počet a typ dverí	
Exteriér	Nerezová oceľ
Vnútročné osvetlenie	LED

Chladienie a funkcie

Typ ovládania	Elektronické
Typ chladienia	Ventilované
Typ odmrzovania	Automatické, horúcimi parami
Typ chladiva	R290
Množstvo chladiva	g130
Termometer	Áno

Výkon a spotreba

Denná spotreba	kWh/24h	17.93
Ročná spotreba	kWh/rok	6545
Príkon	W	830
Napätie / Frekvencia	V/Hz	220-240/50

Rozmery

Vnútročné rozmery (ŠxHxV)	mm	
Vonkajšie rozmery (ŠxHxV)	mm	450 x 875 x 770
Rozmery balenia (ŠxHxV)	mm	960 x 540 x 995
Prepravný kontajner 40 stop	ks	88

